LATEXPRINT

OUT BOARD LED — 85 × 120 cm

Wytyczne przygotowania grafiki

Przygotuj projekt w skali 1:1, na oryginalnych szablonach znajdujących się na kolejnych stronach tego pliku. Nie zmieniaj ich rozmiarów ani geometrii.

Rozdzielczość: 120 ppi. Format pliku: PDF. Kolor: CMYK, profil Coated FOGRA39.

Plik spłaszczony (bez warstw), bez paserów drukarskich, atrybutu overprint i dodatkowych spadów. Zamień fonty na krzywe. Sugerowana czerń do podświetleń: C78 M85 Y90 K100.

Ważne elementy, logo i teksty umieść wewnątrz czerwonej linii ochronnej. Tło i grafika muszą wypełniać cały obszar projektu. Niebieska linia oznacza kształt wykrojnika (szew i keder), a żółte linie — technologiczne obszary zaszycia i tuneli; wypełnij je jednolitym kolorem.

Przed zapisaniem plików usuń czerwone, niebieskie i żółte linie pomocnicze. Pozostawione linie zostaną wydrukowane. Każdą stronę wydruku przygotuj w oddzielnym pliku.

Kolejne dwie strony zawierają oryginalne szablony produkcyjne, zachowane bez skalowania.

Kontakt: systemy@latexprint.pl | +48 603 644 881

1

866 x 1215 [mm]

Wydruk adBoard LED 85x120

1

866 x 1215 [mm]

Wydruk adBoard LED 85x120